



SÉCHOIRS INDUSTRIELS ROTATIFS

IDR250

12 KG

IDR285

16 KG

IDR345

19 KG

CARACTERISTIQUES

- Tambour galvanisé en standard
- Microprocesseur facile d'utilisation
- Combinaison d'un flux d'air axial et radial
 - Transfert maximal de chaleur
 - Faible consommation d'énergie
 - Temps de séchage réduit
- Grande ouverture de porte pour un chargement et un déchargement aisé
- Filtre auto-nettoyant

OPTIONS

- Tambour inversant
- Tambour en acier inoxydable
- Version monnayeur
- Porte à vitre double et isolation
- Programmateur Full control avec contrôle de l'humidité résiduelle
 - Séchage doux pour le linge délicat- humidity detection in %
 - Développé avec le procédé SoftWash®
 - Ideal for dry cleaners, fire departments
 - Idéal pour les pressings, les sapeurs-pompiers...
- Façade en acier inoxydable
- Communication sans fil avec des systèmes basés sur le cloud (Kit WiFi - à commander via Accessoires)



*Puissance de la vapeur est variable et dépend de la pression de celle-ci - Les dimensions données sont les cotes de passage des matériels hors tout sans démontage d'élément.

	IDR250	IDR285	IDR345
TAMBOUR			
CAPACITÉ 1:18 (KG)	12	16	19
CAPACITÉ 1:22 (KG)	11	13	16
VOLUME (L)	250	285	345
DIAMÈTRE (MM)	Ø760		Ø760
NUMBER OF DRUMS	1		1
NUMBER OF LOADING DOORS	1		1
PERFORMANCE DE SÉCHAGE			
TYPE DE FLUX D'AIR (M³/H)	520	550	600
FLUX D'AIR (L/MIN)	0,166 (EL) / 0,187 (G)	0,206 (EL) / 0,223 (G)	0,260 (EL) / 0,270 (G)
CHAUFFAGE GAZ			
CONNECTION GAZ (IN)	1/2"		1/2"
TENSION ÉLECTRIQUE	1x 208-240V 50Hz, 3x 208-240V 50Hz, 3x 380-415V +N 50Hz, 3x 380-415V 50Hz, 3x 440V 60Hz, 3x 480V 50Hz, 3x 480V 60Hz		
PUISSANCE (KW)	16,5	19,5	25
PUISSANCE (kBTU/H)			
CHAUFFAGE ELECTRIQUE	3x 208-240V 50Hz, 3x 380-415V 50Hz, 3x 440V 60Hz, 3x 480V 60Hz		
TENSION ÉLECTRIQUE	13,5	13,5 / 18,0	18,0 / 24,0
PUISSANCE (kW)			
CHAUFFAGE VAPEUR	3/4"	3/4"	3/4"
CONNECTION VAPEUR (NPT)	3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz	1x 208-240V 50Hz, 3x 208-240V 50Hz, 3x 380-415V 50Hz, 3x 440V 60Hz, 3x 480V 50Hz, 3x 480V 60Hz	
TENSION ÉLECTRIQUE	16,6 - 19,4 / 20,0 - 23,3	25,5 - 29,9 / 21,5 - 24,0	25,5 - 35,6 / 24,8 - 27,7
PUISSANCE DE LA VAPEUR * (KW)	3-6/7-10	3-6/7-10	3-6/7-10
PRESSION DE LA VAPEUR (BAR)			
MOTEUR	0,55	0,55	0,55
SOUFFLERIE (KW)	0,25	0,25	0,25
ENTRAÎNEMENT (KW)	0,25	0,25	0,25
PROGRAMMATEUR			
EASY CONTROL - antivandal (ECT)	Standard	Standard	Standard
FULL CONTROL	Disponible	Disponible	Disponible
DIMENSIONS			
HxLxP (MM)	1680 x 795 x 1070	1680 x 795 x 1160	1680 x 795 x 1280
POIDS NET (KG)	230	230	240
DONNÉES DE TRANSPORT			
EMBALLÉ HXLXP (MM)	1785 x 855 x 1100	1785 x 855 x 1190	1785 x 855 x 1310
POIDS BRUT ((KG)	245	250	260

